




土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

平成30年度俱利伽羅防災他地質調査業務

事業または工事名

道路 構造物基礎

ボーリング名	H30-9B-1				調査位置	富山県富山市福居					北緯	36° 36′ 43.4961″				
発注機関	国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所						調査期間	平成30年12月12日～平成30年12月26日				東経	137° 11′ 54.1054″			
調査業者名	応用地質株式会社 電話 076-249-3362				主任技師	石井 伸明 地質調査技士 登録番号: 第18799号		現 場 代 理 人	岩崎 和彦 地質調査技士 登録番号: 第18878号		コ ア 鑑 定 者	岩崎 和彦 地質調査技士 登録番号: 第18878号		ボーリン グ責任者	槻 俊祐 地質調査技士 登録番号: 第21021号	
孔口標高	T P 46.72m		角 	方 向 	地 盤 勾 配 	使用 機種	試錐機	YBM-05 DA-2								
総掘進長	15.04m						度	向	配	種	エンジン	ヤンマーNFAD9		ポンプ	YBM-GP5	

標尺	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相對密度	相對稠度	記 事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室内試験	原位置試験	削孔月日																							
											深度－ <i>N</i> 値 図					<i>N</i> 値	深度 (m)	100mm ごと の打撃回数			打撃ごとの貫入量 50 回の貫入量	自沈時の貫入量	深度 (m)				試料番号	採取方法																					
																		0 ～	100 ～	200 ～																													
1	46.37	0.35		盛土 (シルト質細砂)	茶褐	rd2			シルト質細砂からなり、礫分を所々混じる。 φ5～20mmの角礫を全体に20～30%混じるシルト質中砂からなる。 φ30～45mmの垂角礫を少量混入する。最大径60mm。 別孔では0.50～1.00m間に玉石が点在。 0.80m付近にφ50mm程度の泥岩片を混入する。 やや粘性のあるシルト分を主体とし、φ15mmの垂角礫や泥岩片、砂分を混入する。	12/14 3.10		8	1.15	3	3	2	8	3.15	P-1	-	物理	孔内水平載荷試験	12 14																										
2	45.02	1.70	盛土 (礫混りシルト質中砂)	褐									rc3	12/15 3.80	7	2.15	3							2	2	7	3.45	P-2	-	物理	孔内水平載荷試験																		
3			盛土 (礫混り砂質シルト)													黄褐	rc3							12/17 9.04	6	3.15						2	2	2	6	3.45	P-3	-	物理	孔内水平載荷試験									
4	42.22 42.02	4.50 4.70	盛土 (シルト混り細砂)																							白灰～褐						rd4	12/18 11.87	5	4.15						1	2	2	5	3.45	P-4	-	物理	孔内水平載荷試験
5			盛土 (礫混り砂質シルト)																																玉石混り砂礫								4	5.15					
6	38.02	8.70		盛土 (シルト混り細砂)				3	6.15	2	1	2	5	3.45	P-6	-	物理	孔内水平載荷試験																															
7				盛土 (礫混り砂質シルト)								2	7.15						1	1	2	35	3.45	P-7	-	物理	孔内水平載荷試験																						
8				盛土 (シルト混り細砂)				10					8.15	3	2	5	10	3.45	P-8	-	物理	孔内水平載荷試験																											
9				盛土 (礫混り砂質シルト)								22	9.15	8	8	6	22						3.45	P-9	-	物理	孔内水平載荷試験																						
10				盛土 (シルト混り細砂)				50					10.15	27	23	50	9	3.45	P-10	-	物理	孔内水平載荷試験																											
11				盛土 (礫混り砂質シルト)								50	11.15	26	24	50	17						3.45	P-11	-	物理	孔内水平載荷試験																						
12				盛土 (シルト混り細砂)				50					12.10	50	貫入不能	50	5	3.45	P-12	-	物理	孔内水平載荷試験																											
13				盛土 (礫混り砂質シルト)								50	13.05	50	貫入不能	50	6						3.45	P-13	-	物理	孔内水平載荷試験																						
14				盛土 (シルト混り細砂)				50					14.15	24	26	50	20	3.45	P-14	-	物理	孔内水平載荷試験																											
15	31.68	15.04		盛土 (礫混り砂質シルト)								50	15.00	4	貫入不能	50	4						3.45	P-15	-	物理	孔内水平載荷試験																						
16				盛土 (シルト混り細砂)														3.45	P-16	-	物理	孔内水平載荷試験																											
17				盛土 (礫混り砂質シルト)																								3.45	P-17	-	物理	孔内水平載荷試験																	
18				盛土 (シルト混り細砂)														3.45	P-18	-	物理	孔内水平載荷試験																											
19				盛土 (礫混り砂質シルト)																								3.45	P-19	-	物理	孔内水平載荷試験																	
20				盛土 (シルト混り細砂)														3.45	P-20	-	物理	孔内水平載荷試験																											